

## Triomix 1



## Triomix 2



### Seriemäßige Ausrüstung

- U-förmiges Schneid-Ladesystem mit beweglichen Schneidmessern
- Eine Vertikalschnecke (Triomix 1)
- Zwei Vertikalschnecken (Triomix 2)
- Trioform Schneidmesser
- Ein Kontramesser
- Verschleißband
- Weitwinkelgelenkwelle
- Verstellbare Zugdeichsel für Oben- oder Untenanhängung
- Querförderband an der Vorderseite oder Hinterseite (Typ AL)
- Abdichtbürste für Ladeklappe
- Zwei Einzelräder (Triomix 1)
- Vier Einzelräder auf Tandempendelachse (Triomix 2)
- Elektrische Fernbedienung
- Hydraulische Bremsanlage mit Feststellbremse
- Verschleißband

### Zusatzausrüstungen

- Elektronische Wiegeeinrichtung
- Schaltbares Reduziergetriebe
- Hydraulisches Kontramesser
- Hydraulischer Stützfuß
- Druckluftbremsanlage
- Zugöse mit Versatz
- Beleuchtung
- Verstellbare Querförderbandverlängerung (nur rechts)
- Geschwindigkeitsregulierung Querförderband

	Typ Triomix 1				Typ Triomix 2	
	800	1000	1200	1200AL	1200	1600
Dosierung	Querförderband vorne		Querförderband hinten		Querförderband vorne	
Inhalt	m <sup>3</sup> 8	10	12	12	12	16
Länge	m 5.02	5.22	5.22	5.61	6.48	7.27
Breite	m 2.40	2.60	2.60	2.61	2.25	2.65
Höhe	m 2.82	2.82	2.99	3.11	2.73	2.84
Durchfahrhöhe (min.)	m 2.66	2.66	2.95	3.10	2.70	2.70
Entnahmehöhe (max.)	m 3.15	3.15	3.60	3.40	4.00	4.00
Breite Außenseite Räder	m 1.92	2.00	2.00	2.15	1.69	1.88
Breite Schneidrahmen	m 2.04	2.24	2.24	2.25	1.84	2.20
Dosierhöhe	m 0.50	0.50	0.50	0.76	0.75	0.88
Eigengewicht	kg 5.485	5.840	6.090	7.700	8.380	10.100
Fassungsvermögen (max.)	kg 3.500	4.000	4.500	3.800	5.000	8.000
Traktorleistung	kW/PS 50/68	55/75	60/82	60/82	58/79	82/112
Anzahl der Schneidmesser max. zu montieren	8	9	9	9	7	8
Anzahl der Schneidmesser montiert	5	6	6	6	4	5
Bereifung	285/70 R 19.5 (2 x) — 295/60 R 22.5 (2 x) — 235/75 R 17.5 (2 x)				235/75 R 17.5 (4 x) — 435/50 R 19.5 (4 x)	
Dosierhöhe mit Bandverlängerung	m	0.70			0.70	
Erforderliche Hydraulikleistung	25 l/min., 170 bar				30 l/min., 170 bar	
Erforderliche hydr. Anschlüsse	1 x e.w. Ventil mit freiem Rücklauf					

## Triomix S1 | 800 - 1200



### Serienmäßige Ausrüstung

- U-förmiges Stanz-Ladesystem mit Trioliet Stanztechnik
- Eine Vertikalschnecke
- Trioform Schneidmesser
- Ein Kontramesser
- Verschleißrand Weitwinkelgelenkwelle
- Verstellbare Zugdeichsel für Oben- oder Untenanhängung
- Querförderband an der Vorderseite
- Abdichtbürste für Ladeklappe
- Zwei Einzelräder
- Elektrische Fernbedienung
- Hydraulische Bremsanlage mit Feststellbremse

### Zusatz-ausrüstungen

- Elektronische Wiegeeinrichtung
- Schaltbares Reduziergetriebe
- Hydraulisches Kontramesser
- Hydraulischer Stützfuß
- Druckluftbremsanlage
- Zugöse mit Versatz
- Beleuchtung
- Verstellbare Querförderbandverlängerung (nur rechts)

		S 800	S 1000	S 1200
Dosierung		Querförderband vorne		
Inhalt	m <sup>3</sup>	8	10	12
Länge	m	5.20	5.20	5.20
Breite	m	2.45	2.65	2.65
Höhe	m	2.77	2.77	3.09
Durchfahrhöhe (min.)	m	2.66	2.66	2.95
Entnahmehöhe (max.)	m	2.90	2.90	3.70
Breite Außenseite Räder	m	2.00	2.00	2.00
Breite Schneidrahmen	m	2.04	2.24	2.24
Dosierhöhe	m	0.50	0.50	0.50
Eigengewicht	kg	5.710	6.065	6.365
Fassungsvermögen (max.)	kg	3.750	3.750	4.500
Traktorleistung	kW/PS	50/68	55/75	60/82
Anzahl der Schneidmesser maximal zu montieren		8	9	9
Anzahl der Schneidmesser montiert		5	6	6
Bereifung		295/60 R 22.5		
Erforderliche Hydraulikleistung		25 l/min., 170 bar		
Erforderliche hydr. Anschlüsse		1 x e.w. Ventil mit freiem Rücklauf		



## Triomix P1 | 1200

### Serienmäßige Ausrüstung

- U-förmiges Schneid-Ladesystem mit beweglichen Schneidmessern
- Eine Vertikalschnecke mit Trioform Schneidmesser
- Mechanisch angetriebenes Ströhgebläse an der Vorderseite
- Ein Kontramesser
- Verschleißrand Weitwinkelgelenkwelle
- Verstellbare Zugdeichsel für Oben- oder Untenanhängung
- Querförderband an der Hinterseite
- Abdichtbürste für Ladeklappe
- Zwei Einzelräder
- Elektrische Fernbedienung
- Hydraulische Bremsanlage mit Feststellbremse

### Zusatz-ausrüstungen

- Elektronische Wiegeeinrichtung
- Schaltbares Reduziergetriebe
- Hydraulisches Kontramesser
- Hydraulischer Stützfuß
- Druckluftbremsanlage
- Zugöse mit Versatz
- Beleuchtung

		P1 1200 AL
Inhalt	m <sup>3</sup>	12
Dosierung		Querförderband hinten
Länge	m	5.61
Breite	m	2.61
Höhe	m	3.11
Durchfahrhöhe (min.)	m	3.10
Entnahmehöhe (max.)	m	3.40
Breite Außenseite Räder	m	2.15
Breite Schneidrahmen	m	2.25
Dosierhöhe	m	0.76
Eigengewicht	kg	7.700
Fassungsvermögen (max.)	kg	3.800
Traktorleistung	kW/PS	60/82
Anzahl der Schneidmesser max. zu montieren		9
Anzahl der Schneidmesser montiert		6
Bereifung		235/75 R 17.5 (2 x)
Erforderliche Hydraulikleistung		25 l/min., 170 bar
Erforderliche hydr. Anschlüsse		1 x e.w. Ventil mit freiem Rücklauf

## Gigant | 500 - 900



### Serienmäßige Ausrüstung

- U-förmiges Schneidschild (Typ Messer)
- Reißkamm mit Restgutklappe (Typ 500 Kamm)
- Eine Vertikalschnecke
- Trioform Schneidmesser
- Weitwinkelgelenkwelle
- Zugdeichsel für Obenanhängung
- Beidseitige hydraulische Dosierschieber
- Zwei Einzelräder
- Elektrische Bedienung
- Hydraulische Bremsanlage mit Feststellbremse (Typen 700 und 900)

### Zusatzausrüstungen

- Elektronische Wiegeeinrichtung
- Hydraulische Wiegeeinrichtung
- Hydraulischer Stützfuß
- Druckluftbremsanlage
- Beleuchtung
- Gummischutzklappen

		500 M/K	700 M	900 M
Dosierung			2 Seitenschieber	
Inhalt	m <sup>3</sup>	5	7	9
Länge	m	4.00	4.70	4.90
Breite	m	2.15	2.25	2.45
Höhe	m	2.20	2.30	2.45
Breite Außenseite Räder	m	1.93	2.14	2.20
Entnahmehöhe max.*	m	3.50	3.90	4.30
Höhe in angehobenem Zustand	m	2.35	2.60	2.75
Breite Entnahmeschild	m	1.23	1.23	1.23
Entnahmetiefe max.	m	0.45	0.50	0.50
Dosierhöhe	m	0.55	0.70	0.70
Eigengewicht	kg	2.500	3.500	3.750
Fassungsvermögen (max.)	kg	2.000	2.500	3.500
Schlepperleistung	kW/PS	35/48	45/62	50/68
Anzahl der Schneidmesser max. zu montieren		6	7	7
Anzahl der Schneidmesser montiert		3	4	4
Bereifung (2 st.)		6.50 x 10 12 PR		10.0/75-15.3 18 PR
Erforderliche hydraulikleistung		_____ 25 l/min, 170 Bar _____		
Erforderliche hydr. Anschlüsse		1 x e.w. Ventil mit freiem Rücklauf		
* Beim Heben der Wagen				

## Vertifeed | 1000 - 1200



### Serienmäßige Ausrüstung

- Eine Vertikalschnecke
- Trioform Schneidmesser
- Ein Kontramesser
- Verschleißband
- Weitwinkelgelenkwelle
- Verstellbare Zugdeichsel für Oben- oder Untenanhängung
- Querförderband an der Vorderseite
- Zwei Einzelräder
- Hydraulische Ladeklappe
- Mechanische Fernbedienung über Bowdenzüge
- Hydraulische Bremsanlage mit Feststellbremse

### Zusatzausrüstungen

- Elektronische Wiegeeinrichtung
- Schaltbares Reduziergetriebe
- Elektrische Fernbedienung
- Hydraulisches Kontramesser
- Hydraulischer Stützfuß
- Druckluftbremsanlage
- Zugöse mit Versatz
- Beleuchtung
- Geschwindigkeitsregulierung Querförderband
- Verstellbare Querförderbandverlängerung (nur rechts)
- Abdichtbürste für Ladeklappe

		1000	1200
Dosierung			Querförderband vorne
Inhalt	m <sup>3</sup>	10	12
Länge	m	5.30	5.30
Breite	m	2.47	2.47
Breite mit Hochförderband	m	2.59	2.82
Höhe	m	2.62	2.94
Breite Außenseite Räder	m	1.92	1.92
Dosierhöhe	m	0.52	0.52
Eigengewicht	kg	4.450	4.750
Fassungsvermögen (max.)	kg	4.000	4.500
Gelenkwelldrehzahl		540	540
Anzahl der Schneidmesser maximal zu montieren		9	10
Anzahl der Schneidmesser montiert		6	7
Zapfwellenleistung	kW/PS	75 (55)	82 (60)
Breite Ladeklappe	m	2.20	2.20
Bereifung		_____ 295/60 R 22.5 _____	
Breite Querförderband	m	0.75	
Erforderliche Hydraulikleistung		25 l/min., 170 bar	
Erforderliche hydr. Anschlüsse		1x e.w. Steuergerät und freier Rücklauf	