



Technische Daten

		TX 460	TX 460 D	TX 560	TX 560 D
Fassungsvermögen	ca. m ³	46	46	56	56
Zulässiges Gesamtgewicht					
Mit Tandemachse	t	24	24	–	–
Mit Tridemachse	t	31	31	34	34
Zulässige Deichselstützlast	t	4	4	4	4
Zulässige Achslast					
Mit Tandemachse	t	20	20	–	–
Mit Tridemachse	t	27	27	30	30
Gesamtlänge	ca. m	10,03	10,03	11,84	11,84
Gesamtbreite*	ca. m	2,90 - 2,96	2,90 - 2,96	2,90 - 2,96	2,90 - 2,96
Gesamthöhe	ca. m	4	4	4	4
Dosierwalzen		–	2	–	2
Tandemachse		Serie	Serie	–	–
Tandemachse nachlaufgelenkt		Serie	Serie	–	–
Tandemachse zwangsgelenkt		Option	Option	–	–
Bereifung					
710/45-22.5 TL 162 A8		Serie	Serie	–	–
800/45 R 26.5 TL 174 D		Option	Option	Serie	Serie
800/45 R 26.5 TL 174 D Trac Profil		Option	Option	Option	Option
710/50 R 30.5 TL 173 D Trac Profil		Option	Option	Option	Option
800/45 R 30.5 TL 176 D Trac Profil		Option	Option	Option	Option
Tridemachse zwangsgelenkt		–	–	Serie	Serie
Untenanhängung		Serie	Serie	Serie	Serie
Kugelanhängung		Serie	Serie	Serie	Serie
Zapfwellendrehzahl	U/min	1.000	1.000	1.000	1.000
Geschwindigkeit Kratzboden	ca. m/min	34	17	34	17
Hydraulische Anschlüsse					
Deichsel		1 x DW	1 x DW	1 x DW	1 x DW
Heckklappe		1 x EW	1 x EW	1 x EW	1 x EW
Hydraulische Anschlüsse					
Sperr Nachlaufachse		1 x EW	1 x EW	–	–
Hydraulische Anschlüsse					
Liftachse		1 x EW	1 x EW	1 x EW	1 x EW
Entladehilfe		Option	Option	Option	Option
Wiegeeinrichtung		Option	Option	Option	Option
Laderaumabdeckung		Option **	Option **	Option **	Option **
Leistungsbedarf ab	ca. kW/PS	89/120	89/120	111/150	111/150

* abhängig von der Bereifung

**zusätzlich 1 DW Hydraulikanschluss notwendig

Alle Abbildungen, Maße und Gewichte entsprechen nicht unbedingt der Serienausrüstung und sind unverbindlich, technische Änderungen vorbehalten.